

IM 350/90 CT (Set)



Technische Daten

Gewicht in kg	3,4
Höhe in mm	370
Länge in mm	305
Kapazität Akku in Stück	4000
Verbindungsmittel pro Sekunde	2-3
Max. Ladekapazität in Stück	50
Vibrationswert in m/s ²	2,6
Schallleistungspegel LWA, 1s=...in dB	106
Emissionswert LPA, 1s=...in dB	97

Paslode Verbindungsmittel

Nagellänge	50-90
Nageldurchmesser	2,8-3,1
Schaftform	glatt, gerillt
Ausführung	blank, galv. plus, feuerverzinkt, Edelstahl
Kopffläche	nach DIN 1052/2

Verkaufsdaten

Bestellnummer	394908 /D
Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.	598,00 €

Typische Anwendungsbereiche:

- Dach & Fassade
- Holzrahmenbau
- Innenausbau
- Hoch- und Tiefbau
- Verpackungsindustrie
- NEU: Garten- und Landschaftsbau

Impulse Packs für IM 350/90CT

Alte Bestellnummer	Neue Bestellnummer	Beschreibung			Bau- produkte	Verpackungseinheit Pack			Gewicht in kg pro		€ pro Pack
		Abmessung Ø x Länge in mm	Ausführung Schaft/ Korrosionsschutz	ergänzende Beschreibung		Nägel in 1000	Fuel Cells in Stück	Packs pro Palette	Pack	Palette	
141104	141104	2,8 x 51	glatt/blank	DP	Ü	5,10	6	60	12,60	756,00	99,00
141101	141101	2,8 x 51	gerillt/blank	DP	Ü•	5,10	6	60	12,60	756,00	109,00
141105	141105	2,8 x 51	glatt/galv. plus*	DP	Ü	5,10	6	60	12,60	756,00	129,00
141102	141102	2,8 x 51	gerillt/galv. plus*	DP	Ü•	5,10	6	60	12,60	756,00	129,00
141149	141149	2,8 x 51	gerillt/rostfrei	DP, ST.ST.	Ü•	1,70	2	92	4,25	391,00	119,00
141196	141196	2,8 x 55	gerillt/rostfrei	DP, LK, ST.ST., HP	Ü•	1,70	2	92	4,34	399,28	119,00
141110	141110	2,8 x 63	glatt/blank	DP	Ü	4,00	5	60	12,10	726,00	79,00
141106	141106	2,8 x 63	gerillt/blank	DP	Ü•	4,00	5	60	12,10	726,00	89,00
141111	141111	2,8 x 63	glatt/galv. plus*	DP	Ü	4,00	5	60	12,10	726,00	109,00
141107	141107	2,8 x 63	gerillt/galv. plus*	DP	Ü•	4,00	5	60	12,10	726,00	119,00
141108	141108	2,8 x 63	gerillt/FVZ	DP	Ü•	4,00	5	60	13,30	798,00	139,00
141150	141150	2,8 x 63	gerillt/rostfrei	DP, ST.ST.	Ü•	1,70	2	92	5,20	478,40	139,00
141113	141113	2,8 x 70	glatt/blank	DP	Ü	4,00	5	60	13,40	804,00	89,00
141112	141112	2,8 x 70	gerillt/blank	DP	Ü•	4,00	5	60	13,40	804,00	99,00
141195	141195	2,8 x 70	gerillt/rostfrei	DP, LK, ST.ST., HP	Ü•	1,70	2	92	5,73	527,16	139,00
141117	141117	2,8 x 75	glatt/blank	DP	Ü	3,80	5	60	13,70	822,00	89,00
141114	141114	2,8 x 75	gerillt/blank	DP	Ü•	3,80	5	60	13,70	822,00	99,00
141115	141115	2,8 x 75	gerillt/galv. plus*	DP	Ü•	3,80	5	60	13,70	822,00	129,00
141119	141119	2,8 x 80	glatt/blank	DP	Ü	4,00	5	60	15,30	918,00	89,00
141118	141118	2,8 x 80	gerillt/blank	DP	Ü•	4,00	5	60	15,30	918,00	119,00
141197	141197	2,8 x 80	gerillt/rostfrei	DP, LK, ST.ST., HP	Ü•	1,70	2	92	6,55	602,60	149,00
141121	141121	3,1 x 70	glatt/blank	DP	Ü	4,00	5	60	16,40	984,00	99,00
141120	141120	3,1 x 70	gerillt/blank	DP	Ü•	4,00	5	60	16,40	984,00	109,00
141122	141122	3,1 x 70	glatt/galv. plus*	DP	Ü	4,00	5	60	16,40	984,00	129,00
141126	141126	3,1 x 75	glatt/blank	DP	Ü	3,40	4	60	14,90	894,00	79,00
141123	141123	3,1 x 75	gerillt/blank	DP	Ü•	3,40	4	60	14,90	894,00	89,00
141124	141124	3,1 x 75	gerillt/galv. plus*	DP	Ü•	3,40	4	60	14,89	893,40	139,00
141125	141125	3,1 x 75	gerillt/FVZ	DP	Ü•	3,40	4	60	16,40	984,00	139,00
141128	141128	3,1 x 80	glatt/blank	DP	Ü	3,00	4	60	14,00	840,00	79,00
141127	141127	3,1 x 80	gerillt/blank	DP	Ü•	3,00	4	60	14,00	840,00	89,00
141129	141129	3,1 x 80	glatt/galv. plus*	DP	Ü	3,00	4	60	14,00	840,00	109,00
141133	141133	3,1 x 90	glatt/blank	DP	Ü	2,60	4	60	13,60	816,00	69,00
141134	141134	3,1 x 90	glatt/galv. plus*	DP	Ü	2,60	4	60	13,60	816,00	109,00

galv.= galvanisiert, FVZ= feuerverzinkt, Ü= glattschaftiger Nagel bzw. Klammer nach DIN 1052, Ü•= Rillensondernagel nach DIN 1052, eingestuft in die Tragfähigkeitsklasse III, DP= Diamantförmige Spitze, LK= Linsenkopf, HP.= hartplastmagazinierte Streifenagel, ST.ST.= rost- und säurebeständiger Stahl, Mat. 1.4301



Papier-sicherheitsmagazinierte Streifenagel von Paslode